

ハートピア春江照明設備仕様書（小ホール）

名 称	仕 様
主幹配電盤	受電容量 一相600Aで三相まで
調光基盤	演出用3KW×134台 客席用2KW×16台
照明操作卓 RDS製プロジュニア (東芝ライテック)	グランドマスターフェーダー×1本 サブマスターフェーダー×24本 プリセットフェーダー×36本 3段 記憶CUE (シーン) 数 300CUE チェイス可能 3.5インチFDD装備
ボーダーライト	200Wハロゲン×63灯 4色配線 フィルター72.78入り コンセントC型20A×8ヶ 切替えスイッチ付き
プロセニウムサスペンションライト	無 し
第1.2サスペンションライト	C型20A×24ヶ付き 12回路
アッパーホリゾンライト	200Wハロゲン×63灯 4色配線 常設フィルター (#71. #72. #63. #22) 予備で#78. #67あり (190mm×225mm)
ロアーホリゾンライト	200Wハロゲン×9灯 7台あり 4色配線 常設フィルター (#73. #59. #22. #40) フィルターサイズは6インチサイズ (185mm×185mm)
フロントサイドスポット	C型20A×6ヶ 3回路 常設ライト 1Kトツが6台ずつ
シーリングライトスポット	C型20A×16ヶ 12回路 常設ライト 1Kトツが20台
天井反射板ライト	無 し
ピンスポット	クセノン700W 2台
フロアーコンセント (位置は別紙参照) ※小ホールは全てC型20A	上手袖、下手袖にC型20Aが9回路ずつ 舞台前4回路、上手、下手前4回路 (C型20A) ロアーホリゾン用上手4回路、下手4回路